



Innovation
that excites

NISSAN NT400

EURO6

ÁRAK | FELSZERELTSÉG | TECHNIKAI ADATOK



**MÁR ELÉRHETŐ 4.5T
MEGENGEDETT ÖSSZTÖMEGGEL!**

Már havi

98 950 Ft-tól

NISSANFINANCE

2,5% THM



Kishaszon gépjárművekre 5 év vagy 160 000 km (amelyik előbb bekövetkezik) gyártói garancia vonatkozik (az e-NV200 modell kivételével).

Az e-NV200 esetében: A Garanciafüzet és Szervizkönyv 3.1. pontjában meghatározott új gépjármű garancia meghosszabbításra kerül 5 évre (a garancia kezdő időpontjától) vagy 100 000 km-re, amelyik hamarabb bekövetkezik. A karosszéria elemeire és a festésre a 4. és 5. évben nem vonatkozik a garancia. A garancia feltételei és a kivételek a Garanciafüzetben rögzítettek szerint irányadók. A további részletekért kérjük tekintse meg a Kiterjesztett Garancia Szerződési Feltételeit. A fentiekől eltekintve valamennyi, a Garanciafüzet és Szervizkönyvben meghatározott feltétel változatlanul irányadó. A Kiterjesztett Garancia biztosítási termék, amelyet a Nissan Insurance Ltd nyújt.

www.nissan.hu

Egyedi kedvezményekért forduljon márkakereskedésünkhöz!

SZIMPLA KABIN

				2500 mm	2900 mm	3400 mm	2500 mm HD	2900 mm HD	3400 mm HD
28.13	3.0 - 130 LE -	6 M/T - 300 Nm -	Nettó ár	6 823 622	6 873 228	-	-	-	-
			Bruttó ár	8 666 000	8 729 000	-	-	-	-
35.13	3.0 - 130 LE -	6 M/T - 300 Nm -	Nettó ár	6 873 228	6 923 622	7 073 228	7 113 386	7 163 780	7 313 386
			Bruttó ár	8 729 000	8 793 000	8 983 000	9 034 000	9 098 000	9 288 000
35.15	3.0 - 150 LE -	6 M/T - 350 Nm -	Nettó ár	7 023 622	7 073 228	7 223 622	7 263 780	7 313 386	7 463 780
			Bruttó ár	8 920 000	8 983 000	9 174 000	9 225 000	9 288 000	9 479 000

DUPLA KABIN

				2500 mm	2900 mm	3400 mm	2500 mm HD	2900 mm HD	3400 mm HD
35.13	3.0 - 130 LE -	6 M/T - 300 Nm -	Nettó ár	-	7 123 622	7 273 228	-	-	-
			Bruttó ár	-	9 047 000	9 237 000	-	-	-
35.15	3.0 - 150 LE -	6 M/T - 350 Nm -	Nettó ár	-	7 273 228	7 423 622	-	7 513 386	7 663 780
			Bruttó ár	-	9 237 000	9 428 000	-	9 542 000	9 733 000

NISSAN NT400 | NISSAN FELÉPÍTMÉNYEK*

	Alumínium		Acél - billenőplató esetén vagy Kompozit - zárt doboz esetén	
	Nettó ár	Bruttó ár	Nettó ár	Bruttó ár
Zárt dobozos felépítmény	1 550 000	1 968 500	1 550 000	1 968 500
Plató lehajtható oldalfallal, széles	550 000	698 500	-	-
Plató lehajtható oldalfallal, keskeny	550 000	698 500	-	-
Hidraulikus billenőplató	1 100 000	1 397 000	1 100 000	1 397 000
Hidraulikus billenőplató szerszámdobozzal	1 400 000	1 778 000	1 400 000	1 778 000
Hidraulikus 3 irányú billenőplató	1 400 000	1 778 000	-	-
Hidraulikus 3 irányú billenőplató szerszámdobozzal	1 700 000	2 159 000	-	-

*A különböző felépítmények és a hozzájuk elérhető motor/tengelytáv-kombinációk lehetőségei korlátozottak. Pontos információért kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez.

Egyedi kedvezményekért forduljon márkakereskedésünkhöz!

SZIMPLA KABIN

			2500 mm	2900 mm	3400 mm	
45.13	3.0 - 130 LE -	6 M/T - 300 Nm -	Nettó ár	7 304 724	7 354 331	7 504 724
			Bruttó ár	9 277 000	9 340 000	9 531 000
45.15	3.0 - 150 LE -	6 M/T - 350 Nm -	Nettó ár	7 454 331	7 504 724	7 654 331
			Bruttó ár	9 467 000	9 531 000	9 721 000

DUPLA KABIN

			2500 mm	2900 mm	3400 mm	
45.15	3.0 - 150 LE -	6 M/T - 350 Nm -	Nettó ár	-	7 704 724	7 854 331
			Bruttó ár	-	9 785 000	9 975 000

Alapfelszereltség:

- Gyári tachográf
- CD/MP3 rádió
- Bluetooth
- USB/AUX
- Elektromos külső tükrök
- Vezetőoldali légzsák
- 4.5t össztömeg
- 2.6t teherbírás



Gyári Nissan felépítmények nem elérhetőek a 4.5T-ás verziókon.

NISSAN NT400 | OPCÍOK

	Nettó ár	Bruttó ár	
Téli csomag (Fűthető tükrök és vezetőülés, dupla kabin esetén hátsó fűtés, nagyobb ablakmosó tartály, speciális hidegtűrő olaj, nagyobb kapacitású akkumulátor)	70 000	88 900	
Komfort csomag (CD/MP3 rádió, Bluetooth, USB/AUX, elektromos külső tükrök, vezetőoldali légszák)	150 000	190 500	
Komfort csomag 2 - csak HD verziókhöz (Komfort csomag + Téli csomag + Utasoldali légszák + csak szimpla kabinhoz: kárpitozott B oszlop, ülések mögötti kárpitozott fal, magas minőségű ülészet)	270 000	342 900	
Komfort csomag 2 - 4.5 tonnás verziókhöz, Komfort csomag alappfelszereltség (Téli csomag + Utasoldali légszák + csak szimpla kabinhoz: kárpitozott B oszlop, ülések mögötti kárpitozott fal, magas minőségű ülészet)	120 000	152 400	
+75 kg terhelhetőség - csak 3,5 tonnás szimpla kabinos verziókra (2 üléssel, defektjavító készlettel és vállnál nem állítható utasoldali biztonsági övvel; az utolsó keresztmerevítő, hátsó lökhárítós aláfutás-védelem, a kabin dönthetőségét szabályzó kar zárja, dísztárcsa és a hátfal tárolórekesze nélkül)	AJÁNDÉK		
Segédhajtás - HD verziókhöz és Nissan felépítményekkel nem elérhető	200 000	254 000	
Metálfényezés	80 000	101 600	
Nissan	+ 40 000 km (5 év vagy 200 000 km)	150 827	191 550
Kiterjesztett Garancia	+ 90 000 km (5 év vagy 250 000 km)	199 748	253 680

NISSAN NT400 | SZÍNEK

SZÍNEK	FÉNYEZÉS S: normál M: metál	SZÍNKÓD
FEHÉR	S	B326
PIROS	S	BZ10
EZÜST	M	BKYO
SZÜRKE	M	BK51

FLOTTA SZÍNEK	FÉNYEZÉS S: normál M: metál	SZÍNKÓD	RAL
TRAFFIC RED	S	78A	RAL 3020
LEMON YELLOW	S	06T	RAL 1012
PURE ORANGE	S	09C	RAL 2004
DARK GREEN	S	01T	RAL 6029
LIGHT MOSS GREEN	S	07T	RAL 6005
CADMIUM YELLOW	S	79A	RAL 1021
YELLOW MATUTANO	S	04A	-
YELLOW ORANGE	S	97A	RAL 2000
MIDDLE SKY BLUE	S	04T	RAL 5015
YELLOW GREEN	S	81A	RAL 6018
UNIVERSAL BLACK	M	Z41	TED68
MELLON YELLOW	S	03T	RAL 1028
ZINC YELLOW	S	Z84	CM387 / RAL 1018
RED ORANGE	S	Z68	CM071
TRAFFIC BLUE	S	13C	RAL 5017
VERMEILLION	S	05C	RAL 2002
ULTRAMARINE BLUE	S	02T	RAL 5002
FLAME RED	S	90A	RAL 3000
TURKISH BLUE	S	05T	RAL 5018
UPS BROWN PF8100	S	ZA7	CMA16
SAND YELLOW	S	11T	RAL 1002
TRAFFIC GREEN	S	86A	RAL 6024
MOUSE GREY	S	12T	RAL 7005
DEEP ORANGE	S	77A	RAL 2011
SULFUR YELLOW	S	08T	RAL 1016
LIGHT BLUE	S	18T	RAL 5012
BROOM YELLOW	S	Z75	CM232 / RAL 1032
BLUE	M	BTT2	-

*A flottaszínek csak gyártásból rendelhetők, elérhetőségük korlátozott. Szállítási időkről érdeklődjön márkakereskedőjénél.

NISSAN NT400 | FELSZERELTSÉG

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	28,13	35,13	35,15	HD	4,5
Dönthető kabin (szimpla kabin)	■	■	■	■	■
Szimpla kabin, 3 fős	■	■	■	■	■
Dupla kabin, 6 fős	□	□	□	□	□
Kipufogógáz-visszavezetés	■	■	■	■	■
Szervokormány	■	■	■	■	■
ECO üzemmód	■	■	■	■	■
15"-os szimplakerék	■	-	-	-	-
15"-os ikerkerék	-	■	■	-	-
16"-os ikerkerék	-	-	-	■	■
Vonószem	■	■	■	■	■
Segédhajtás	□	□	□	-	-
Tachográf	-	-	-	-	■
BIZTONSÁG					
Részlegesen önzáró differenciálmű	■	■	■	-	-
Menetstabilizáló rendszer	■	■	■	■	■
Visszagurulás-gátló	■	■	■	■	■
Kipörgésgátló rendszer	■	■	■	■	■
ABS	■	■	■	■	■
Elektronikus fékerelosztás	■	■	■	■	■
Fékrásegítés	■	■	■	■	■
Vezetőoldali légzsák (Komfort csomag esetén)	□	□	□	□	□
Utasoldali légzsák (Komfort csomag 2 esetén)	□	□	□	□	□
3 pontos biztonsági övek	■	■	■	■	■
Halogén fényszórók	■	■	■	■	■
Ködlámpa	■	■	■	■	■
Aláfutásgátló	■	■	■	■	■
KOMFORT					
Légkondicionáló berendezés	■	■	■	■	■
Fedélzeti számítógép	■	■	■	■	■
Elektromosan állítható tükrök (Komfort csomag esetén)	□	□	□	□	■
Fűthető tükrök (Téli csomag esetén)	□	□	□	□	□
Fűthető vezetőülés (Téli csomag esetén)	□	□	□	□	□
Hátsó fűtés Dupla kabinnál (Téli csomag esetén)	□	□	□	□	□
Színezett szélvédő	■	■	■	■	■
Hátsó ablak	■	■	■	■	■
Állítható kormány (magasság, mélység)	■	■	■	■	■
Távírányítós központi zár	■	■	■	■	■
Elektromos első ablak komfort-kapcsolással	■	■	■	■	■
Komfort csomag	□	□	□	-	■
Komfort 2 csomag (HD és 4.5t)	-	-	-	□	□
KÜLSŐ ÉS BELSŐ					
Szőnyegbetét	■	■	■	■	■
Küszöbléc	■	■	■	■	■
Hosszúszárú tükrök	■	■	■	■	■
Rövidszárú tükrök (némely felépítmény esetén)	□	□	□	-	-
Tároló rekeszek	■	■	■	■	■
AUDIORENDSZER					
CD-rádió, Bluetooth kihangosítóval (Komfort csomag esetén)	□	□	□	□	■
2 hangszóró	■	■	■	■	■

■ - alapfelszereltség □ - rendelhető opció - nem elérhető

NISSAN NT400 3.5T | TECHNIKAI ADATOK

KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSI BESOLROLÁS		Euro6B																								
KABIN TÍPUSA		Szimpla kabin												Dupla kabin												
HÁTSÓKERÉK TÍPUSA		15"-os szimplakerék			15"-os ikerkerék			16"-os ikerkerék						15"-os ikerkerék			16"-os ikerkerék									
MOTOR		ZD30 KE Lo			ZD30 KE Lo			ZD30 KE Ho			ZD30 KE Lo			ZD30 KE Ho			ZD30 KE Lo			ZD30 KE Ho						
SEBESSÉGVÁLTÓ		6MT																								
MEGEGEDETT ÖSSZTÖMEG (t)		2,8						3,5																		
TENGYELTÁV(*)		1		2		3		1		2		3		1		2		3		2		3				
MOTORTELJESÍTMÉNY (80/1269/EK irányelvnek megfelelően)		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC						
Max. teljesítmény	kW(LE)/rpm	96 (130) / 3400						110 (150) / 3400						96 (130) / 3400						110 (150) / 3400						
Max. nyomaték	Nm/rpm	300 / 1100-3000						350 / 1200-2800						300 / 1100-3000						350 / 1200-2800						
MOTOR		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC						
Hengerek száma és elrendezése		4, in line																								
Szelepek száma hengereként		4, DOHC																								
Szívrendszer		Turbófeltöltő és intercooler																								
Vezérlés típusa		ECCS																								
Hengerúrtartalom		2953																								
Furat x löket		96 x 102																								
Sűrítési arány		15,50																								
Üzemanyag típusa		Dízel																								
Üzemanyag-ellátás		Common rail közvetlen befecskendezés																								
Kipufogógáz-tisztítás		SCR rendszer + EGR + DOC + DPF																								
Elektromos rendszer feszültsége		12																								
Önindító teljesítménye		12V - 2,5 Kw																								
Generátor áramerőssége		150,00																								
SEBESSÉGVÁLTÓ / TENGYELKAPCSOLÓ		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC						
Tengelykapcsoló típusa		Száras, egytárcsás, hidraulikus rásegítéssel																								
Sebességváltó típusa		6 sebességű manuális																								
Áttételek	1. fokozat	5,538																								
	2. fokozat	3,099																								
	3. fokozat	1,956																								
	4. fokozat	1,360																								
	5. fokozat	1,000																								
	6. fokozat	0,723																								
Hátramenet		5,023																								
Differenciálmű típusa		H233B			H260B			H290			H233B			H260B			H290									
További felszereltség		Részlegesen záródó differenciálmű (LSD)																								
Végáttétel		3,54			4,111			4,375			3,54			4,111			4,375									
Részlegesen záródó differenciálművel		3,90			N/A			N/A			3,90			N/A			N/A									
KAROSSZÉRIA		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC						
Alváztípusa		Hosszanti acélszelvények (C) és szegccsel keresztartók																								
Alvászélessége		752																								
Szelvény méret		128 x 52 x 4																								
Első felfüggesztés		Független, kettős keresztengőkaros nyomtávrúddal és stabilizátorral																								
Hátsó felfüggesztés		Merev híd laprugóval és stabilizátorral																								
Kormány		Fogasléces, elektromechanikus rásegítéssel																								
Fordulókör (faltól falig)		m	5,29	5,94	5,28	5,92	6,73	5,28	5,92	6,73	5,29	5,94	6,74	5,29	5,94	6,74	5,96	6,77	5,96	6,77	5,95	6,76				
Fordulókör (járdaszegélytől járdaszegélyig)		m	4,81	5,45	4,79	5,43	6,22	4,79	5,43	6,22	4,79	5,43	6,23	4,79	5,43	6,23	5,47	6,27	5,47	6,27	5,44	6,25				
Fékkormány típusa		Kétkeres fékkormány, vákuumos szervó rásegítéssel (ABS)																								
Elöl		Hűtött tárcsafék																								
Hátul		Tömör tárcsafék																								
Kerekek mérete		Elöl	5 1/2 J15, szimpla			5 1/2 J15, szimpla			5 1/2 J16, szimpla			5 J15, szimpla			5 1/2 J16, szimpla											
Kerékcsovarok mérete		Hátul	5 1/2 J15, szimpla			5 J15, iker			5 1/2 J16, iker			5 J15, iker			5 1/2 J16, iker											
Gumiabroncsok mérete		205/70R15			6 x M16			195/70R15			185/75 R 16			195/70R15			185/75 R 16									
ÜZEMANYAGFOLYASZTÁS (2007/715)(2)(EK) irányelvnek megfelelően		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC						
Üzemanyagfogyasztás (Városi / Városon kívüli / Vegyes)		l/100km	10,4 / 7,9 / 8,9			10,6 / 8,2 / 9,1			12,3 / 9,0 / 10,3			12,8 / 9,1 / 11,1			12,8 / 9,1 / 11,1			10,6 / 8,2 / 9,1			12,3 / 9,0 / 10,3			12,8 / 9,1 / 11,1		
CO2-kibocsátás (Városi / Városon kívüli / Vegyes)		g/km	272 / 209 / 233			279 / 215 / 239			323 / 238 / 270			336 / 241 / 276			336 / 241 / 276			279 / 215 / 239			336 / 241 / 276			336 / 241 / 276		
MENETTELJESÍTMÉNY (megengedett terhelés mellett)		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC						
Végsebesség		km/h	132			132			137			133			138			132			137			138		
Fordulatszám 90 km/h sebességnél			2080			2126			2242			2239			2239			2126			2242			2239		
Max. kapaszkodó képesség		%	>30																							
Max. kapaszkodó képesség indulásnál		%	>30																							
UTAZÓKABIN MÉRTEI		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC						
Magasság (terheletlen állapotban)		mm	2096			2093			2110			2123			2125			2142								
Fülke billentés		o	45																							
Kabin szélessége (ajtótól ajtóig)		mm	1848																							
Teljes szélesség visszapiantó tükrök nélkül		mm	1870																							
Teljes szélesség visszapiantó tükrökkel		Rövid tükrökkel	2265																							
		Hosszú tükrökkel	2529																							
Első tányúliás		mm	1063																							
Tengelytáv		mm	2500	2900	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2900	3400	2 900	3 400	2 900	3 400	2 900	3 400					
Hátsó tányúliás		mm	1183	1483	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1483	1783	1 483	1 783	1 483	1 783	1 483	1 783					
Teljes hosszúság		mm	4746	5446	4746	5446	6246	4746	5446	6246	4746	5446	6246	4746	5446	6246	5446	6246	5446	6246	5446	6246				
Első nyomtáv		mm	1586			1573			1569			1573			1573			1569								
Hátsó nyomtáv		mm	1518			1396			1394			1491			1396			1394			1491					
Hátsó tengely szélessége		mm	1730			1808			1806			1919			1808			1806			1919					
AJTÓK ÉS FERŐHELYEK SZÁMA		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC						
Ülőhelyek száma		Első ülőssor	3																							
		Hátsó ülőssor	N/A																							
Ajtók nyílászöge		Elöl	68																							
		Hátul	N/A																							
FELEPÍTMÉNY MÉRTEI		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC						
Felépítmény távolsága az első tengelytől		mm	599																							
Felépítmény hosszúsága		Min.	2651	3051	2794	3505	4399	2811	3515	4414	2737	3422	4306	2735	3429	4313	2293	3370	2283	3409	2274	3407				
		Max.	3476	4136	3476	4136	4961	3476	4136	4961	3476	4136	4961	3476	4136	4961	3136	3961	3136	3961	3136	3961				
Felépítmény szélessége (rövidszárú tükrökkel)		mm	2050																							
Felépítmény szélessége (hosszúszárú tükrökkel)		mm	2250																							
Maximális hátsó tányúliás		mm	1625	1885	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1885	2210	1885	2210	1885	2210				
Maximális teljes hosszúság		mm	5188	5848	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5848	6673	5848	6673	5848	6673				
TÖMEG		28,13		35,13		35,15		35,13 HD		35,15 HD		35,13 DC		35,15 DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC		35,15 HD DC						
Megengedett össz tömeg		Összesen	2800			3500			3500			3500			3500			3500								
		Első tengely	1750			1750			1750			1750			1750			1750								
		Hátsó tengely	1750			2200			2200			2200			2200			2200								
Saját tömeg*		Összesen	1694	1709	1714	1727	1746	1754	1769	1787	1818	1831	1849	1817	1833	1851	1878	1897	1924	1942	1989	2009				
		Első tengely	1228	1237	1228	1242	1258	1240	1252	1268	1231	1241	1256	1230	1243	1258	1320	1332	1320	1332	1321	1333				
		Hátsó tengely	466	472	486	485	488	514	517	519	587	590	593	587	590	593	558	565	604	610	668	676				
Hasznos teherbírás		Összesen	1106	1091	1786	1773	1754	1746	1731	1713	1682	1669	1651	1683	1667	1649	1622	1603	1576	1558	1511	1491				
		Első tengely	522	513	522	508	492	510	498	482	519	509	494	520	507	492	430	418	430	418	429	417				
		Hátsó tengely	1284	1278	1714	1715	1712	1686	1683	1681	1613	1610	1607	1613	1610	1607	1642	1635	1596	1590	1532	1524				
Vontatható tömeg fékezett utánfutóval		kg	1500			3500			3500			3500			3500			3500								
Vontatható tömeg fékezetlen utánfutóval		kg	750			750			750			750			750			750								
Vonóhorog maximális függőleges irányú terhelhetősége		kg	150			150			150			150			150			150								
Vonóhorog maximális terhelhetősége		kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500								
Maximális tetőterhelés		kg	50			50			50			50			50			50								

*Alapfelszereltség, sofőr nélkül, 90%-ra tankolt állapotban, defektjavító készlettel vagy pótkerékekkel mért tömeg.

NISSAN NT400 4.5T | TECHNIKAI ADATOK

KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSI BESZOROLÁS		Euro6B														
KABIN TÍPUSA		Szimpla kabin					16"-os ikerkerék									
HÁTSÓKERÉK TÍPUSA		16"-os ikerkerék					16"-os ikerkerék									
MOTOR		ZD30 KE Lo					ZD30 KE Ho									
SEBESSÉGVÁLTÓ		6MT														
MEGEGEDETT ÖSSZTÖMEG (t)		4,5														
TENGYELTÁV(*)		1		2		3		1		2		3				
MOTORTELJESÍTMÉNY (80/1269/EK irányelvnek megfelelően)		45.13					45.15					45.15 DC				
Max. teljesítmény	kW(LE)/rpm	96 (130) / 3400					110 (150) / 3400					110 (150) / 3400				
Max. nyomaték	Nm/rpm	300 / 1100-3000					350 / 1200-2800					350 / 1200-2800				
MOTOR		45.13					45.15					45.15 DC				
Hengerek száma és elrendezése							4, in line									
Szelepek száma hengereként							4, DOHC									
Szívórendszer							Turbó-feltöltő és intercooler									
Vezérlés típusa							ECCS									
Hengerűrtartalom	cm3						2953									
Furat x löket	mm						96 x 102									
Sűrítési arány							15,50									
Üzemanyag típusa							Dízel									
Üzemanyag-ellátás							Common rail közvetlen befecskendezés									
Kipufogógáz-tisztítás							SCR rendszer + EGR + DOC + DPF									
Elektromos rendszer feszültsége	V						12									
Önindító teljesítménye	kW						12V - 2,5 Kw									
Generátor áramerőssége	A						150,00									
SEBESSÉGVÁLTÓ / TENGYELKAPCSOLÓ		45.13					45.15					45.15 DC				
Tengelykapcsoló típusa							Száras, egytárcsás, hidraulikus ráségítéssel									
Sebességváltó típusa							6 sebességű manuális									
Áttételek	1. fokozat						5,538									
	2. fokozat						3,099									
	3. fokozat						1,956									
	4. fokozat						1,360									
	5. fokozat						1,000									
	6. fokozat						0,723									
	Hátramenet						5,023									
Differenciálmű típusa							H290					H290				
	További felszereltség						N/A					N/A				
Végáttétel							4,375					4,375				
	Részlegesen záródó differenciálművel						N/A					N/A				
KAROSSZÉRIA		45.13					45.15					45.15 DC				
Alváz típusa							Hosszanti acélszelvények (C) és szegcselt keresztartók									
Alváz szélessége	mm						752									
Szelvényméret	mm						128 x 52 x 4									
Első felfüggesztés							Független, kettős keresztengőkaros nyomtávrúddal és stabilizátorral									
Hátsó felfüggesztés							Merev híd laprugóval és stabilizátorral									
Kormánymű							Fogasléces, elektromechanikus ráségítéssel									
Fordulókör (faltól falig)	m	5,29	5,94	6,74	6,74	5,29	5,94	6,74	6,74	5,95	6,76	6,76	6,76			
Fordulókör (járdaaszegélytől járdaszegélyig)	m	4,79	5,43	6,23	6,23	4,79	5,43	6,23	6,23	5,44	6,25	6,25	6,25			
Férendszer típusa		Kétkörös férendszer, vákuumos szervó ráségítéssel (ABS)														
Elöl		Hűtött tárcsafék														
Hátul		Tömör tárcsafék														
Kerekek mérete	Elöl	5½ J16, szimpla					5½ J16, iker					5½ J16, szimpla				
	Hátul	6 x M18					185/75 R 16					6 x M18				
Kerékcsavark mérete		185/75 R 16														
Gumiabroncsok mérete		185/75 R 16														
ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS (2007/715)(2)(EK) irányelvnek megfelelően		45.13					45.15					45.15 DC				
Üzemanyagtartály térfogata és elhelyezkedése	l						90, bal oldalon									
Üzemanyagfogyasztás (Városi / Városon kívüli / Vegyes)	l/100km	12,8 / 9,1 / 11,1					12,8 / 9,1 / 11,1					12,8 / 9,1 / 11,1				
CO2-kibocsátás (Városi / Városon kívüli / Vegyes)	g/km	336 / 241 / 276					336 / 241 / 276					336 / 241 / 276				
MENETTELJESÍTMÉNY (megengedett terhelés mellett)		45.13					45.15					45.15 DC				
Végsebesség	km/h	133					138					138				
Fordulatszám 90 km/h sebességnél		2239					2239					2239				
Max. kapaszkodó képesség	%						>30									
Max. kapaszkodó képesség indulásnál	%						>30									
UTAZÓKABIN MÉRTEI		45.13					45.15					45.15 DC				
Magasság (terheletlen állapotban)	mm						2110					2145				
Fülke billentés	o						45					N/D				
Kabin szélessége (ajtótól ajtóig)	mm						1848									
Teljes szélesség visszapillantó tükrök nélkül	mm						1870									
Teljes szélesség visszapillantó tükrökkel	Rövid tükrökkel						2265									
	Hosszú tükrökkel						2529									
Első túlnyúlás	mm						1063									
Tengelytáv	mm	2500	2900	3400	3400	2500	2900	3400	3400	2 900	3400	3400	3400			
Hátsó túlnyúlás	mm	1183	1483	1783	1783	1183	1483	1783	1783	1 483	1783	1783	1783			
Teljes hosszúság	mm	4746	5446	6246	6246	4746	5446	6246	6246	5446	6246	6246	6246			
Első nyomtáv	mm						1569					1569				
Hátsó nyomtáv	mm						1491					1491				
Hátsó tengely szélessége	mm						1919					1919				
AJTÓK ÉS FÉROHELYEK SZÁMA		45.13					45.15					45.15 DC				
Ülőhelyek száma	Első ülésor						3									
	Hátsó ülésor						N/A					3				
Ajtók nyílászöge	Elöl						68									
	Hátul						N/A					80				
FELEPÍTMÉNY MÉRTEI		45.13					45.15					45.15 DC				
Felépítmény távolsága az első tengelytől	mm						599					1599				
Felépítmény hosszúsága	Min.	mm	2990	3726	4586	4586	2989	3730	4586	4586	2394	3463	3463			
	Max.	mm	3401	4061	4886	4886	3401	4061	4886	4886	3136	3961	3961			
Felépítmény szélessége (rövidszárú tükrökkel)	mm	2050														
Felépítmény szélessége (hosszúszárú tükrökkel)	mm	2250														
Maximális hátsó túlnyúlás	mm	1625	1885	2210	2210	1625	1885	2210	2210	1885	2210	2210	2210			
Maximális teljes hosszúság	mm	5188	5848	6673	6673	5188	5848	6673	6673	5848	6673	6673	6673			
TÖMEG		45.13					45.15					45.15 DC				
Megengedett össz tömeg	Összesen	kg	4500			4500			4500			4500				
	Első tengely	kg	1750			1750			1750			1750				
	Hátsó tengely	kg	2200			2200			2200			2200				
Saját tömeg*	Összesen	kg	1820	1833	1852	1819	1835	1853	1853	1992	2010	2010	2010			
	Első tengely	kg	1233	1243	1259	1232	1245	1260	1260	1324	1335	1335	1335			
	Hátsó tengely	kg	587	590	593	587	590	593	593	668	675	675	675			
	Összesen	kg	2680	2667	2648	2681	2665	2647	2647	2508	2490	2490	2490			
Hasznos teherbírás	Összesen	kg	517	507	491	518	505	490	490	426	415	415	415			
	Első tengely	kg	2613			2610			2607			2532				
	Hátsó tengely	kg	2613			2610			2607			2532				
	Hátsó tengely	kg	2613			2610			2607			2532				
Vantatható tömeg fékezett utánfutóval	kg						3500					3500				
Vantatható tömeg fékezetlen utánfutóval	kg						750					750				
Vondóerő maximális függőleges irányú terhelhetősége	kg						150					150				
Vondóerő maximális terhelhetősége	kg						3500					3500				
Maximális tetőterhelés	kg						50					50				

*Alapfelszereltség, sofőr nélkül, 90%-ra tankolt állapotban, defektjavító készlettel vagy pótkerékkel mért tömeg.

NISSAN NT400 | FINANSZÍROZÁS

A Nissan Finance által nyújtott finanszírozás fajtái és a kínált szolgáltatások köre:

- Pénzügyi lízing forint, illetve euro alapon
- A finanszírozási döntést megelőző díjtalan pénzügyi tanácsadás
- Maradványértékes finanszírozás, a lehető legalacsonyabb törlesztő részlet elérése érdekében
- Finanszírozásba épített CASCO és Gépjármű Védelem biztosítás

Modell - Finanszírozás	NT400 Nissan Finance 2,5% THM*	
	Verzió	Szimpla Kabin 35.13/1 3.5t - 130 HP - 2500mm lehajtható oldalfalú platóval
Bruttó listaár	9 427 500 Ft	10 951 000 Ft
Önerő	4 513 750 Ft	5 275 500 Ft
Törlesztési idő	48 hónap	48 hónap
Kamat	2,50%	2,50%
Havi törlesztés	98 950 Ft	115 649 Ft

NISSAN BIZTOSÍTÁS

Finanszírozástól függetlenül is igénybe vehető a Nissan CASCO, mely a piacon elérhető normál CASCO biztosításon túl további szolgáltatásokat nyújt:

- Üvegkár esetén nincs önrész
- 100% javíthatóság
- 3 éves korig nincs avultatás
- A sérült gépkocsi márkakereskedésbe történő szállítási költségét téríti és a javítás idejére csereautót biztosít

YOU+NISSAN

A You+Nissan a Nissan-tulajdonosok számára kialakított webes felület, ahol ajánlatok, szolgáltatások és információk találhatóak. Személyre szabott ajánlatért keresse fel weboldalunkat! www.nissan.hu

Egyes felszereltségek, tartozékok vagy szolgáltatások a helyi piactól és készletektől függően korlátozottan elérhetők lehetnek. Valamennyi ár Ft-ban értendő, és tartalmazza a regisztrációs adót. Az árlista tartalma a kiadáskor érvényes állapotot tükrözi. A NISSAN Sales CEE Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A feltüntetett árak az adók és egyéb díjak változása esetén módosulhatnak. A tájékoztatás nem teljeskörű. Az aktuális árákért és további feltételekért érdeklődjön hivatalos Nissan márkakereskedőjénél.

*Nissan Finance 2,5% THM - Az ajánlat a 2017.10.31. és 2017.12.31. között megkötött vevői szerződésekre érvényes. A Nissan Finance finanszírozási ajánlat, változó kamatozású, forint alapú konstrukció, THM 2,5%, minimum önerő 30%, maximális futamidő 48 hónap, mely egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A tájékoztatás nem teljeskörű. A részletekért keresse fel hivatalos Nissan Márkakereskedőjét. A Nissan Finance finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja.

Az Ön Nissan márkakereskedője:

Nissan Sales CEE Kft.
Infopark sétány 3/B
1117 Budapest
Magyarország

